

Monisäikeiset johtimet. Toimituspituudet tasakymmeninä metreinä.  
Värimerkinnät IEC 60584:n mukaan.



#### GLGL, soikea

Lasikuitueristys, max 400 °C Tyyppi N: Silikoni/Lasikuitueristys, max 200 °C

##### Tilaustiedot

Kuvaus	Johtimet	Ulkomitat	Artikkelinumero
KCA Tyyppi K	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 x 5 mm	68KAB00431
SCB Tyyppi S	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3,3 x 5 mm	68KAB00444
NC, SLGL Tyyppi N	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3,5 x 5,1 mm	68KAB00469



#### GLGLP, soikea

Lasikuitueristys, teräspunos max 200 °C

##### Tilaustiedot

Kuvaus	Johtimet	Ulkomitat	Artikkelinumero
KCA Tyyppi K	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	6,6 x 7,8 mm	68KAB00432
SCB Tyyppi S	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4,0 x 5,8 mm	68KAB00443



#### JJ, soikea

PVC-eristys, max 105°C

##### Tilaustiedot

Kuvaus	Johtimet	Ulkomitat	Artikkelinumero
KCA Tyyppi K	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4,1 x 7 mm	68KAB00418
SCB Tyyppi S	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4,5 x 7 mm	68KAB00448
JX Tyyppi J	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4,5 x 6,5 mm	68KAB00404



#### JFJ, pyöreä

PVC-eristys, EM-suojaus sekä maadoitusjohdin; max 105 °C

##### Tilaustiedot

Kuvaus	Johtimet	Ulkomitat	Artikkelinumero
KCA Tyyppi K	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Ø=7,3 mm	68KAB00434
SCB Tyyppi S	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Ø=7,3 mm	68KAB00445
JX Tyyppi J	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Ø=7,3 mm	68KAB00412



#### SLSL, soikea

Silikonikumieristys, max 200 °C

##### Tilaustiedot

Kuvaus	Johtimet	Ulkomitat	Artikkelinumero
KCA Tyyppi K	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5,0 x 7,1 mm	68KAB00435
SCB Tyyppi S	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4,3 x 7,0 mm	68KAB00446



#### SLFSL, pyöreä

Silikonieristys, EM-suojaus sekä maadoitusjohdin; max 200°C

##### Tilaustiedot

Kuvaus	Johtimet	Ulkomitat	Artikkelinumero
KCA Tyyppi K	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Ø=7,8 mm	68KAB00436



#### JJ, pyöreä

PVC-eristys, max 105 °C

##### Tilaustiedot

Kuvaus	Johtimet	Ulkomitat	Artikkelinumero
KX Tyyppi K	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>	Ø=4,0 mm	68KAB00423
JX Tyyppi J	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	Ø=4,0 mm	68KAB00400
NX Tyyppi N	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	Ø=4,0 mm	68KAB00450



#### SLSL, pyöreä

Silikonieristys, max 200°C

##### Tilaustiedot

Kuvaus	Johtimet	Ulkomitat	Artikkelinumero
KX Tyyppi K	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	Ø=4,0 mm	68KAB00455
JX Tyyppi J	2 x 0,22 mm <sup>2</sup>	Ø=4,2 mm	68KAB00408
NX Tyyppi N	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Ø=6,0 mm	68KAB00457

Inor käyttää luokka 1 standardia.